



SOTT
DIGI-WRAP™ 3D
 UltraSlide™ 3D FORMABLE PRINT FILM



GEGOTEN

DP-6601G-TX DigiWrap 3D UltraSlide™

- 3D-vervormbare film voor montage in knikken, geulen en concave oppervlakken
- zachte flexibele gegoten folie
- UltraSlide™ luchtkanalen



DP-6601G-TX DigiWrap 3D UltraSlide™

Certified for
HP Latex inks

De meest extreme wraps zijn vanaf nu een 'eitje' **DIGI-WRAP™ 3D**
 UltraSlide™ 3D FORMABLE PRINT FILM


Wanneer prints of wraps letterlijk alle vormen, contouren, knikken en geulen moeten volgen zonder problemen achteraf, dan is de SOTT DigiWrap DP-6601G-TX de absolute uitkomst.

Deze bijzonder zachte en elastische gegoten film is uniek op het gebied van vervormen en montage. De UltraSlide™ lijmlaag met micro-luchtkanalen zorgt voor makkelijk positioneren en monteren terwijl de hechting nog niet volledig geactiveerd is. DP-6601G-TX is blijvend te corrigeren en te monteren, opnieuw en opnieuw. Gewoon weer loshalen, verwarmen, corrigeren, positioneren en klaar.

Toepassingen en eigenschappen

- Printbaar met alle soorten digitaalprintsystemen.
- De ideale folie voor Fleetmarking, auto-, boten en andere voertuigenwraps, reclamebeletteringen en signing, billboards, raamdecoraties, enz.
- Print kenmerken: rijke en diepe kleurenopbrengst, geen witte vlekken wanneer de folie uitgerekt wordt.
- Perfect voor montages over klinknagels, in geulen en alle soorten van convexe- and concave oppervlakken.
- De volgende gegoten laminaten worden aanbevolen: L-600G, L-600M, L-600S.

- 50 Micron dik; glanzend wit.
- Extreem goed vervormbaar
- Montage in diepe geulen mogelijk
- Grijs gepigmenteerde solvent lijmlaag
- Herpositioneerbaar / 'slideable'
- UltraSlide™ acryl belijming met micro-luchtkanalen
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten
- Levensduur: 7-10 jaar
- Rollengte: 12,5m, 25m en 50m



ICC Profiles

available/beschikbaar/verfügbar



Bilder: Vollverklebt-Deutschland, 3D Carbon-Griechenland, Foliatune, Deutschland, Verberk Belettering-Niederlande

De levensduur van DP-6601G-TX bij buitentoepassing bedraagt 7-10 jaar (onbedrukt). Indien bedrukt kan de levensduur korter zijn; afhankelijk van het type, soort en hoeveelheid inkt.

*Lees het speciale instructieblad voor optimale montage tevredenheid.
 *Voor montages in geulen en knikken dien je altijd de richtlijnen van de fabrikant in acht te nemen. Deze kan je downloaden op www.sott-products.com. Heb je meer vragen? Neem dan contact met ons op!



High Performance Printbaar gegoten PVC film

DP-6601G-TX DigiWrap™ 3D UltraSlide™

GRIJZE LIJMLAAG • LAGE AANVANGSHECHTING • SCHUIFBAAR • LUCHTKANALEN

PRODUCT INFO

*De meest extreme wraps zijn vanaf nu een 'eitje'
3D vervormbare printfilm voor montages in geulen,
knikken enz.*

Flexibel gegoten PVC film

UltraSlide™ belijming

Wanneer prints of wraps letterlijk alle vormen, contouren, knikken en geulen moeten volgen zonder problemen achteraf, dan is de SOTT DigiWrap DP-6601G-TX de absolute uitkomst.

Deze bijzonder zachte en elastische gegoten film is uniek op het gebied van vervormen en montage. De UltraSlide™ lijmlaag met micro-luchtkanalen zorgen voor een makkelijker positioneren en monteren terwijl de hechting nog niet volledig geactiveerd is.

DP-6601G-TX is blijvend te corrigeren en te monteren, opnieuw en opnieuw. Gewoon weer loshalen, verwarmen, corrigeren, positioneren en klaar. Zeer mooi printresultaat op alle soorten printsystemen.

TOEPASSING & EIGENSCHAPPEN

- Printbaar met alle soorten digitaalprintsystemen zoals: solvent, eco-solvent, thermisch, latex en UV
- De ideale folie voor Fleetmarking, auto-, boten en andere voertuigenwraps. Reklamebeletteringen en signing, billboards, raamdecoraties, enz.
- Print kenmerken: rijke en diepe kleurenopbrengst, geen witte vlekken wanneer de folie uitgerekt wordt.
- Perfect voor montages over klinknagels, in geulen en alle soorten van convexe- and concave oppervlakken.
- De volgende gegoten laminaten worden aanbevolen: L-600G, L-600M, L-600S.
- Extreem goed vervormbaar
- Montage in diepe geulen mogelijk
- Grijs gepigmenteerde solvent lijmlaag
- Herpositioneerbaar / 'slideable'
- UltraSlide™ acryl belijming met micro-luchtkanalen
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten

OPSLAG

24 maanden, indien onbewerkt opgeslagen onder de volgende condities: Het materiaal dient verticaal, in originele doos, inclusief kunststof kern-houders opgeslagen te worden in een omgevingstemperatuur tussen 10 en 22°C, met een vochtigheidsgehalte van 50%. Omgeving dient droog en schoon te zijn. Niet in direct zonlicht of bij hittebronnen plaatsen.

Folie

Type:	Gegoten PVC (cadmiumvrij)
Kleur en oppervlak:	Hoogglans Wit
Dikte:	50 micron (2 mil) ±10% -ISO 534-80
Dimensionele stabiliteit:	<0,25 FINAT 14 (70°C - 48 hrs)
Elasticiteit (maximaal) -in lengte:	190 %* DIN 53455
-in breedte:	190 %* DIN 53455
Verwachte levensduur bij buitengebruik:	10 jaar*
Brandbaarheid:	Zelfdovend

Lijmlaag

Een op solvent gebaseerde, herpositioneerbare, permanent klevende grijze lijm, met een lage initiële kleefkracht die na enkele uren een hoge hechting krijgt. Goede waterbestendigheid. Speciaal ontworpen voor het wrappen en beplakken van objecten en voertuigen met gladde, vlakke, convexe, concave of onregelmatige oppervlakken.

Type:	SOTT Automotive-X -36 Type G (Air channel)
Kleur:	Grijs
Eigenschap:	Lage aanvangshechting, schuifbaar, corrigeerbaar, permanent
Montagetemperatuur:	+5°C to +40°C
Servicetemperatuur:	-45°C/+115°C
Hechtsterkte na 20 min:	11 N/25mm (180° - 300mm/min)
Hechtsterkte na 24 uur:	13 N/25mm (180° - 300mm/min)
Hechtsterkte na 48 uur:	16 N/25mm (FINAT1)

Rugpapier (Liner)

Type:	Dubbelzijdig PE gecoat papier met luchtkanalen-structuur
Kleur:	Wit mat
Dikte:	160 gr/m2

* Lees het speciale instructieblad voor optimale montage tevredenheid.

*Voor montages in geulen en knikken dien je altijd de richtlijnen van de fabrikant in acht te nemen. Deze kan je downloaden op www.sott-products.com.

#De levensduur van DP-6601G-TX bij buitentoepassing bedraagt 7-10 jaar(onbedrukt). Indien bedrukt kan de levensduur korter zijn; afhankelijk van het type, soort en hoeveelheid inkt.

DISCLAIMER

Alle door SOTT gepubliceerde verklaringen, technische informatiebladen en aanbevelingen zijn gebaseerd op testresultaten waarvan wij op de betrouwbaarheid en de inachtneming van de toleranties van de apparatuur zijn uitgegaan die voor de bepaling van deze specifieke waarden zijn gebruikt. Wij kunnen de precisie en volledigheid daarvan niet garanderen en kunnen in verband hiermee ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wederverkoper en leverancier zijn niet aansprakelijk voor letsel, winstderving of beschadiging(en) als gevolg van het gebruik door, of de onbruikbaarheid van dit product voor de koper. Noch verkoper, noch producent, noch leverancier zijn bovendien aansprakelijk voor kosten die bij de verwerking of het bedrukken van het product ontstaan. Alvorens het product in gebruik wordt genomen, moet de gebruiker de geschiktheid ervan voor de beoogde toepassing zelf testen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke risico's en aansprakelijkheden in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik van het product. Andersluidende verklaringen of aanbevelingen zijn nietig, ofwel ongeldig, behalve als deze in de technische informatie zijn gepubliceerd of in een door een bevoegde verantwoordelijke van de verkooporganisatie, de leverancier of de fabrikant eigenhandig ondertekende overeenkomst staan vermeld.

