

RenoTech-Films Upgrade your style

ONDERGRONDEN:

Vlakke en gladde ondergronden zoals HPL, trespa
Kunststof, aluminium, MDF, RVS hout, stucwerk
en gecoate ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:

- Vuil- en krasbestendig
- Weinig last tijdens montage
- Gemakkelijk in onderhoud
- Schimmelwerend en anti bacterieel
- Vrij van schadelijke stoffen
- Co2 emissie beproeft
- Lange levensduur

SPECIFICATIES:

Montage:	Airfree
Afmeting:	122cm breed
Montagetemperatuur:	10-30° Celsius
Vlekbestendigheid:	Geen effect na 24 uur; met een doek 1% zoutoplossing, ethanol (50%) olefin olie, sinasappelsap, soda (10%) zeepoplossing, koffie, melk en azijn.
Chemische bestendigheid:	<ul style="list-style-type: none">● Heptaan- geen effect● Ethyl alcohol- geen effect● Water- geen effect● Zoutoplossing- geen effect
Vochtbestendigheid:	Geen effect na 30 dagen in een om geving met een relatieve vochtigheid van 90% bij een temperatuur van 40° Celsius (<i>film aangebracht op een aluminium plaat</i>)
Brandbaarheid:	Zelfdovend. Verbrande afstand onder 20cm, geen brandende druppels. Brandtijd minder dan 3 seconden. rookdichtheid 200DS. Gegevens over brandgedrag: ISO 9239-1

Voor een overzicht van het kleurenassortiment en
aanvullende informatie omtrent dit produkt, ga naar:
www.renotech-films.com

Kwaliteit



RenoTech-Films zijn opgebouwd uit diverse lagen en speciaal ontwikkeld om na montage intensief gebruik te kunnen doorstaan. De dikte, afhankelijk van de structuur, ligt tussen de 0,18 en 0,2 mm. Dikte van de lijmlaag: 0,05 mm. Rugpapier: 0,17 mm dik.

Garantie



RenoTech-Films hebben, afhankelijk van de toepassing, een garantie van 10 jaar en een levensduur van meer dan 20 jaar.

Hygiënisch



RenoTech-Films zijn schimmelwerend en antibacterieel. Hierdoor zijn ze perfect voor deuren, bureau's, balies, keukens en kasten waar veel menselijk interactie is.

Vervormbaar



RenoTech-Films kunnen middels een hittepistool tot 225% vervormd worden waardoor zonder moeite om hoeken heen geplakt kan worden.

Esthetisch



Door de vele variaties en structuren kan een interieur altijd perfect bij een steeds veranderende „lifestyle“, in korte tijd aangepast worden.

Kosten besparend



Dankzij een hoge kwaliteit uitstraling en zelfklevende techniek, kunnen de films gemakkelijk over diverse ondergronden gemonteerd worden. Dure renovatiekosten kunnen zo tot maar liefst 50% worden beperkt.

Zelfklevend



De speciale acryl lijmlaag bevat minuscule luchtkanalen om montage te vereenvoudigen. Tijdens het aandrukken wordt de lijm geactiveerd. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik van een hete luchtpistool en ideaal voor de hoeken en randen.

Snel



Restyling was nog nooit zo snel. Mede dankzij de zelfklevende eigenschappen is een interieur een nieuwe look geven in het vervolg snel te realiseren.

Gecertificeerd



RenoTech-Films zijn getest en gecertificeerd op brandvertraging, giftige stoffen en hygiëne.