

TECHNISCHE DATA SHEET



Montage aan
de buiten of
binnenzijde

PRODUKTINFORMATIE

Zilver spiegelende film voor montage op kunststoffen zoals acrylaat en polycarbonaat. Zeer hoge warmtewering en reflectie.

Deze windowfilm is speciaal ontwikkeld om toegepast te kunnen worden op ramen en tunnelplaten van kunststof. Standaard window films hechten hier namelijk niet op en kunnen blazen gaan vertonen.

De aangepaste lijmlaag van de **HB-20E** zorgt ervoor dat het kunststof kan blijven 'ademen' zoals men dat noemt.

HB-20E heeft een zilver spiegelend uiterlijk met een heldere doorkijk. Montage aan de buitenzijde.

Interessant: **HB-20E** kan ook toegepast worden op glas.

AANVULLENDE INFORMATIE

- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Breedte van rol: 122/152 cm.
- Lengte van rol: 30 m.
- Samenstelling: Polyester
- Krasbestendige hardcoat
- Garantie: 8 jaar verticaal. Hellend vlak 4 jaar.
- Montage aan de buitenzijde
- Monteren met behulp van Film-on 600-F0355
- Randen na montage sealen met sealing tape 400-011C of met een zuurvrije siliconenkit
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

BELANGRIJK:

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten, delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van de fabrikant en leverancier.

Zilver spiegelende film met hoge warmtewering
voor kunststof ramen

Montage aan de buitenzijde of binnenzijde

HB-20E Exterior

Zilver spiegelend - hoge warmtewering


Artikel-nr: HB-20E

TECHNISCHE INFORMATIE

▶ Lichtdoorlating	16%
▶ Totale zonne-energie wering (Polycarbonaat)	81%
Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	--
Geabsorbeerde zonne-energie	23%
Totale zonne-energie transmissie	12%
Zichtbare licht reflectie buiten	64%
Zichtbare licht reflectie binnen	63%
Vermindering schittering	82%
Schaduwcoëfficiënt	0,22
Emissiviteit (binnen)	0,84
UV-transmissie	1%
IR-wering	--

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het product toepasbaar is in uw project.

U-Waarde		G-waarde	0,19
(IP) Imperial	SI) Metrisch		
(BTU/hr x °F x ft²)	(W/m² K x m²)		
1,04	5,91	Lijmsoort	PS



INSTALLATIEADVIES

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ✓ Polycarbonaat enkel -en tunnelplaten | ✓ Acrylaat ramen en panelen |
| ✓ Helder enkel glas | ✓ Getint reflecterend enkel glas |
| ✓ Getint enkel glas | ✓ Getint reflecterend dubbel glas |
| ✓ Helder dubbel glas | ✓ HR ++ dubbel glas - LOW E |
| ✓ Getint dubbel glas | ✓ Helder dubbel glas STADIP EXT. |
| ✓ Gehard glas | ✓ Helder dubbel glas STADIP INT. |

Distributeur voor de benelux:



SIGN O' THE TIMES

NEDERLAND

BESTEL ONLINE: www.signoethetimes.nl

De Donge 7, 5684 PX Best Nederland Tel: +31 499 375 500 info@signoethetimes.nl