

TECHNISCHE DATA SHEET


One-Way Mirror

 Zilver spiegelende, inkijkwerende film + hoge warmtewering
 Montage aan de buitenzijde

 Montage aan
 de buitenzijde

PRODUKTINFORMATIE

- **Reflecterend spiegelend aan de buitenzijde.**
- **Donkere tint aan de binnenzijde.**

De **ILLUSION-07E One-Way Mirror** raamfolie van heeft twee unieke eigenschappen.

1: Het blokkeert het zicht en inkijk van één zijde (de spiegelende kant), terwijl aan de andere kant (de donkere) door de folie gekeken kan worden.

2: Door de metaalpigmenten in verschillende lagen, heeft deze folie ook een zeer hoge warmtewering en blokkeert het de hinderlijke voelbare zonnestralen die door het glas naar binnen schijnen.

Hoe werkt het?

Het spiegelend effect aan de buitenkant blokkeert de inkijk terwijl de donkere, niet spiegelende, tint aan de binnenzijde zicht naar buiten wel mogelijk maakt.

TOEPASSINGEN:

Ideaal voor ruimtes/kantoren waar niet naar binnen gekeken mag worden, zoals ramen, glaswanden en gangpaden tussen kantoren, glazen deuren, enz.

AANVULLENDE INFORMATIE

- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Breedte van rol: 152/182 cm.
- Lengte van rol: 30 m.
- Samenstelling: Polyester
- Krasbestendige hardcoat
- Garantie: 5 jaar verticaal.
- Montage aan de buitenzijde
- Monteren met behulp van Film-on 600-F0355
- Randen na montage sealen met sealing tape 400-011C of met een zuurvrije siliconenkit
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

GARANTIES & ONDERHOUD: Zie bijlage

ILLUSION-07E Exterior

Zilver spiegelend - hoge warmtewering - inkijkwering

Artikel-nr: ILLUSION-07E

TECHNISCHE INFORMATIE

▶ Lichtdoorlating	9%
Totale zonne-energie wering (enkel glas)	82%
▶ Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	86%
▶ Geabsorbeerde zonne-energie	31%
Totale zonne-energie transmissie	8%
Zichtbare licht reflectie buiten	64%
Zichtbare licht reflectie binnen	12%
▶ Vermindering schittering	90%
Schaduwcoëfficiënt	0,20
Emissiviteit (binnen)	--
UV-transmissie	1%
IR-wering	--

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het produkt toepasbaar is in uw project.

U-Waarde	0,41	2,36
(IP) Imperial (BTU/hr x °F x ft²)		(SI) Metrisch (W/°K x m²)
G-waarde	0,17	
Lijmsoort	PS	

■ Waarden op dubbelglas.


INSTALLATIEADVIES

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Helder enkel glas | ✓ Getint dubbel glas | ✓ Getint reflecterend dubbel glas |
| ✓ Getint enkel glas | ✓ Gehard glas | ✓ HR++ dubbel glas - LOW E* |
| ✓ Helder dubbel glas | ✓ Getint reflecterend enkel glas | ✓ Helder dubbel glas STADIP EXT. |
| | | ✓ Helder dubbel glas STADIP INT. |

* Niet voor Triple glass. ✓ Alleen als het glas gehard is. ! Vraag advies.

95% van al het toegepaste isolatieglas is HR++ voorzien van een high performance laag. Deze zit doorgaans tegen de derde zijde van dubbelglas (zie afbeelding). In de glaswereld wordt van buiten naar binnen geteld).

U kunt zelf controleren of het glas voorzien is van deze laag met behulp van een aansteker. Houdt deze aan de binnenzijde bij het glas. De kleur van de vlam geeft aan tegen welke zijde van het glas deze laag zich bevindt.


 Distributeur voor de benelux: **SIGN O' THE TIMES** NEDERLAND

 BESTEL ONLINE: www.signoethetimes.nl

De Donge 7, 5684 PX Best Nederland Tel: +31 499 375 500 info@signoethetimes.nl



Sign o' the times houdt altijd nauw contact met zijn leveranciers om eindgebruikers een zo'n goed mogelijke service te bieden. De onderstaande garanties- en onderhoudsvoorschriften zijn dan ook van fabriekswege én in overleg met Sign o' the Times bepaald voor de Europese markt.

Algemeen

- *Garanties worden gegeven op: Scheuren, verkleuring, schilferen en de-lamineren binnen de normale garantie termijn, mits de garantie voorwaarden in acht genomen zijn. Garanties zijn nooit overdraagbaar en worden uitsluitend gegeven aan de oorspronkelijke koper.*
- *Iedere aansprakelijkheid voor incidentele of bijkomende verliezen, schade of kosten direct of indirect voortvloeiend uit de installatie of het gebruik van window film, is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij dit wettelijk verboden is.*
- *Controleer samen met uw opdrachtgever of de film die geplaatst wordt ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft. Dit kan meestal na het plakken van één volledig raam of kantoorruimte. Klachten over ontevreden resultaat die komen nadat alles gemonteerd is worden niet in behandeling genomen.*
- *Ondanks alle adviezen die Sign o' the Times geeft aangaande de toepassing van window film, is de uitvoerder zelf altijd verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten voortvloeiende uit zijn beslissing.*

Architectural

- *Ramen uitsluitend reinigen met de door Sign o' the Times voorgeschreven vloeistoffen.*
- *Raamfolies altijd monteren met behulp van Film-On (600-FO355).*
- *Lichte kleurverschillen door productieprocessen van niet onder de garanties.*
- *Garantie vervalt als er zelfklevende folies of andere kleefmiddelen op de folie aangebracht zijn.*
- *Tenzij anders vermeld moeten buitenkwaliteit films altijd afgekit worden met siliconenkit (600-7096).*
- *De garantie op de levensduur is bij schuingeplaatste ramen altijd, tenzij anders vermeld, 2 jaar minder dan bij verticale ramen.*
- *Schuine ramen die onder een hoek van minder dan 25 graden of minder zijn geplaatst, vallen onder geen enkele garantie.*

● VERMINDERDE GARANTIES GELDEN OOK VOOR:

- *Als er zelfklevende folies of andere kleefmiddelen op de folie aangebracht zijn.*
- *Gebouwen die beplakt zijn in een omgeving met een hoog zoutgehalte (kuststreek <10km)*
- *Industriële zones.*
- *Regio's > 500 meter.*

● ONDERHOUD.

- *Wacht na montage minimaal 4 weken met het wassen van de ramen.*
- *Verticaal getinte ramen minimaal 3 maal per jaar reinigen. Schuingeplaatste ramen 4 maal.*
- *Reinig de folie alleen met door Sign o' the Times voorgeschreven middelen.*
- *Gebruik geen scherpe middelen om hardnekkig vuil te verwijderen.*

Automotive

- *Wacht minimaal 2 weken na montage van de folie en uitsluitend reinigen met de door Sign o' the Times voorgeschreven vloeistoffen.*
- *Raamfolies altijd monteren met behulp van Film-On (600-FO355).*
- *Lichte kleurverschillen door productieprocessen van niet onder de garanties.*
- *Vermijdt scherpe voorwerpen in de buurt van de folie.*