

TECHNISCHE DATA SHEET

Donker getinte film met een goede warmte- en inblikwering voor kunststof ramen
Montage aan de binnenzijde



Montage aan
de binnenzijde

PRODUKTINFORMATIE

POLY SMOKE wordt veel toegepast in overhead deuren en recreatie voertuigen waar men inblik wil voorkomen maar wel doorzicht naar buiten wil blijven behouden.

De film is zeer donker getint, transparant en vermindert schitteringen in combinatie met een gedistingeerde uitstraling

Daarnaast houdt de **POLY SMOKE** 41% warmte tegen.

Perfect voor als men geen hinderlijke reflecties of spiegelingen wil veroorzaken bij bijvoorbeeld campers en boten.

TOEPASSING

- Veranda's
- Roldeuren
- Boten
- Campers en Caravans
- Windschermen

AANVULLENDE INFORMATIE

- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Breedte van rol: 152 cm.
- Lengte van rol: 30 m.
- Samenstelling: Polyester
- Krasbestendige hardcoat
- Garantie: 5 jaar verticaal.
- Montage aan de binnenzijde
- Monteren met behulp van Film-on (600-F0355)
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

BELANGRIJK:

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten, delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van de fabrikant en leverancier.

Levenslange garantie is uitsluitend van toepassing in woonhuizen en appartementen en is geldig zolang opdrachtgever en tevens eigenaar in het bezit en woonachtig is van/in het pand.

POLY SMOKE-IO

Donker getint transparant

Artikel-nr: POLY-SMOKE-10-152

TECHNISCHE INFORMATIE

▶ Lichtdoorlating	10%
▶ Totale zonne-energie wering (polycarbonaat)	41%
Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	n.b.
Geabsorbeerde zonne-energie	n.b.
Totale zonne-energie transmissie	n.b.
Zichtbare licht reflectie buiten	n.b.%
Zichtbare licht reflectie binnen	n.b.%
▶ Vermindering schittering	88%
Schaduwcoëfficiënt	n.b.
Emissiviteit (binnen)	--
UV-transmissie	1%
IR-wering	--

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het product toepasbaar is in uw project.



INSTALLATIEADVIES

- ✓ Polycarbonaat enkel -en tunnelplaten
- ✓ Acryllaat ramen
- ☑ Glas