

TECHNISCHE DATA SHEET


Reflective Silver

 Montage aan
de buitenzijde

PRODUKTINFORMATIE

Zilver spiegelende film met een zeer hoge warmte- en inkijkwering.

Maximaal warmte weren

Toepasbaar op alle soorten glas

Levensduur buiten: 10 jaar / 7 jaar

Montage aan de buitenzijde

De RS-E series zijn één van de meest makkelijk toepasbare windowfilms die er zijn. Door de hoge pigmentatie van aluminium in de film lagen, is RS-20E zeer effectief om zonnewarmte te weren, plus inkijk te blokkeren. De film spiegelt/reflecteert goed. Bovendien heeft het een buitengewoon lage warmte-absorptie. Hierdoor wordt er beduidend minder warmte opgenomen door het glas zelf en dus zeer geschikt voor alle soorten glas.

RS-20E is perfect wanneer men graag inkijkwering wil combineren met warmtewering.

AANVULLENDE INFORMATIE

- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Breedte van rol: 122/152/183 cm.
- Lengte van rol: 30 m.
- Samenstelling: Polyester
- Krasbestendige hardcoat
- Garantie: 10 jaar verticaal. Hellend vlak 7 jaar.
- Montage aan de buitenzijde
- Monteren met behulp van Film-on 600-F0355
- Randen na montage sealen met sealing tape 400-011C of met een zuurvrije siliconenkit
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

GARANTIES & ONDERHOUD: Zie bijlage

Zilver spiegelende film met een hoge warmtewering
Montage aan de buitenzijde

RS-20E Exterior

Zilver spiegelend - hoge warmtewering

Artikel-nr: RS-20E

TECHNISCHE INFORMATIE

▶ Lichtdoorlating	16%
Totale zonne-energie wering (enkel glas)	84%
▶ Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	90%
▶ Geabsorbeerde zonne-energie	23%
Totale zonne-energie transmissie	11%
Zichtbare licht reflectie buiten	65%
Zichtbare licht reflectie binnen	65%
Vermindering schittering	85%
Schaduwcoëfficiënt	0,1
Emissiviteit (binnen)	--
UV-transmissie	<1%
IR-wering	--

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het product toepasbaar is in uw project.

U-Waarde	0,48	SI Metrisch (WJ°K x m²)	2,73	G-waarde	0,15
(IP) Imperial (BTU/hr x °F x ft²)				Lijmsoort	PS

■ Waarden op dubbelglas.


INSTALLATIEADVIES

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Helder enkel glas | ✓ Getint dubbel glas | ✓ Getint reflecterend dubbel glas |
| ✓ Getint enkel glas | ✓ Gehard glas | ✓ HR++ dubbel glas - LOW E |
| ✓ Helder dubbel glas | ✓ Getint reflecterend enkel glas | ✓ Helder dubbel glas STADIP EXT. |
| | | ✓ Helder dubbel glas STADIP INT. |

* Niet voor Triple glass. ✓ Alleen als het glas gehard is. ! Vraag advies.

95% van al het toegepaste isolatieglas is HR++ voorzien van een high performance laag. Deze zit doorgaans tegen de derde zijde van dubbelglas (zie afbeelding). In de glaswereld wordt van buiten naar binnen geteld).

U kunt zelf controleren of het glas voorzien is van deze laag met behulp van een aansteker. Houdt deze aan de binnenzijde bij het glas. De kleur van de vlam geeft aan tegen welke zijde van het glas deze laag zich bevindt.



Distributeur voor de benelux: **SIGN O' THE TIMES** NEDERLAND

BESTEL ONLINE: www.signoethetimes.nl

De Donge 7, 5684 PX Best Nederland Tel: +31 499 375 500 info@signoethetimes.nl



Sign o' the times houdt altijd nauw contact met zijn leveranciers om eindgebruikers een zo'n goed mogelijke service te bieden. De onderstaande garanties- en onderhoudsvoorschriften zijn dan ook van fabriekswege én in overleg met Sign o' the Times bepaald voor de Europese markt.

Algemeen

- *Garanties worden gegeven op: Scheuren, verkleuring, schilferen en de-lamineren binnen de normale garantie termijn, mits de garantie voorwaarden in acht genomen zijn. Garanties zijn nooit overdraagbaar en worden uitsluitend gegeven aan de oorspronkelijke koper.*
- *Iedere aansprakelijkheid voor incidentele of bijkomende verliezen, schade of kosten direct of indirect voortvloeiend uit de installatie of het gebruik van window film, is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij dit wettelijk verboden is.*
- *Controleer samen met uw opdrachtgever of de film die geplaatst wordt ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft. Dit kan meestal na het plakken van één volledig raam of kantoorruimte. Klachten over ontevreden resultaat die komen nadat alles gemonteerd is worden niet in behandeling genomen.*
- *Ondanks alle adviezen die Sign o' the Times geeft aangaande de toepassing van window film, is de uitvoerder zelf altijd verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten voortvloeiende uit zijn beslissing.*

Architectural

- *Ramen uitsluitend reinigen met de door Sign o' the Times voorgeschreven vloeistoffen.*
- *Raamfolies altijd monteren met behulp van Film-On (600-FO355).*
- *Lichte kleurverschillen door productieprocessen van niet onder de garanties.*
- *Garantie vervalt als er zelfklevende folies of andere kleefmiddelen op de folie aangebracht zijn.*
- *Tenzij anders vermeld moeten buitenkwaliteit films altijd afgekit worden met siliconenkit (600-7096).*
- *De garantie op de levensduur is bij schuingeplaatste ramen altijd, tenzij anders vermeld, 2 jaar minder dan bij verticale ramen.*
- *Schuine ramen die onder een hoek van minder dan 25 graden of minder zijn geplaatst, vallen onder geen enkele garantie.*
- **VERMINDERDE GARANTIES GELDEN OOK VOOR:**
- *Als er zelfklevende folies of andere kleefmiddelen op de folie aangebracht zijn.*
- *Gebouwen die beplakt zijn in een omgeving met een hoog zoutgehalte (kuststreek <10km)*
- *Industriële zones.*
- *Regio's > 500 meter.*
- **ONDERHOUD.**
- *Wacht na montage minimaal 4 weken met het wassen van de ramen.*
- *Verticaal getinte ramen minimaal 3 maal per jaar reinigen. Schuingeplaatste ramen 4 maal.*
- *Reinig de folie alleen met door Sign o' the Times voorgeschreven middelen.*
- *Gebruik geen scherpe middelen om hardnekkig vuil te verwijderen.*

Automotive

- *Wacht minimaal 2 weken na montage van de folie en uitsluitend reinigen met de door Sign o' the Times voorgeschreven vloeistoffen.*
- *Raamfolies altijd monteren met behulp van Film-On (600-FO355).*
- *Lichte kleurverschillen door productieprocessen van niet onder de garanties.*
- *Vermijdt scherpe voorwerpen in de buurt van de folie.*