

TECHNISCHE DATA SHEET

NEN 356 P3A



Heldere doorkijk en inbraakvertragend
Toepasbaar op alle soorten glas



Montage aan
de binnenzijde

PRODUKTINFORMATIE

Supersterke beveiligingsfilm; goedgekeurd volgens de slagvastheidsnorm en eisen van verzekeringsmaatschappijen

Inbraakvertragend

Beschermt tegen rondvliegende glasscherven bij inslag en explosie

Hoogwaardige glasheldere veiligheidsfilm met een dikte van 320 micron (12mil) ter vertraging van inbraak en het voorkomen van lichamelijk letsel door glasbreuk en glasscherven door explosie.

SC-300-P3A film heeft een dikte van 320 micron en is getest en goedgekeurd volgens de slagvastheidsnorm **NEN EN-356 P3A** en eisen van verzekeringsmaatschappijen. Daarom is deze folie uitermate geschikt op plaatsen waar een inbraakrisico geldt of explosiegevaar tot de risico's behoort.

Toepassingen zijn bijvoorbeeld:

- het voorkomen/vertragen van inbraak
- het voorkomen van letsel door glasscherven
- het bijeenhouden van glasscherven door explosie en inslag
- het vertragen van vuur door glas

Belangrijk: **SF-300-P3A** geeft de beste bescherming als de randen gekit (met industriële siliconenkit) of ingeklemd worden na montage.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Treksterkte tot breuk/scheur: 28.500 PSI
- Breuk/scheursterkte: 355 lb/inch
- Rekbaarheid/elasticiteit: 100%
- Hechtsterkte bij verwijderen: 7 lb/inch
- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Rolformaat: 152cm x 30,5m
- Polyester film met krastbestendige hardcoat
- Garantie: 10 jaar
- Montage aan de binnenzijde
- Monteren met behulp van Film-on 600-F0355
- Randen na montage kitten met 600-7096 of achter de raamrubbers plakken.
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

SC-300-P3A Security300 P3A

Heldere doorkijk - transparant - inbraakvertragend

Artikel-nr: SC-300-P3A

TECHNISCHE INFORMATIE

▶ Lichtdoorlating	80%
Totale zonne-energie wering (enkel glas)	20%
Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	21%
Geabsorbeerde zonne-energie	9%
Totale zonne-energie transmissie	81%
UV-transmissie	<5%

ACCREDITATION KEY: Int. glass safety standards:

IMPACT		BOMB BLAST	
▶ EN 356 P3A	✓	Slach Gefen IDF testing (x2 + No Bar)	✓
DIN 52290 Part 4, A1.	✓	UL 972 Burglary Resisting Glazing Material	✓
		GSA Level D (10,2 psi. 90psi/msec. 3A. x2+No Bar on both sides)	✓

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het product toepasbaar is in uw project.

U-Waarde (IP) Imperial (BTU/hr x °F x ft2) 1,14	SI) Metrisch (WJ°K x m²) 5,70	G-waarde 0,80
		Lijmsoort PS



BELANGRIJK:

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricagefouten, delamineren, barsten en schillen. Echter, om deze garantie te waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van de fabrikant en leverancier.

Levenslange garantie is uitsluitend van toepassing in woonhuizen en appartementen en is geldig zolang opdrachtgever en tevens eigenaar in het bezit en woonachtig is van/in het pand.

INSTALLATIEADVIES

- ✓ Alle soorten glas